Style Emme CEMENTO 202

SPECIFICHE TECNICHE E AMBIENTALI

CLASSIFICAZIONE

	Standard	Valori Tarkett
Tipologia di prodotto	EN 686	Linoleum a tinta unita e marmorizzato su supporto in schiuma
Classificazione residenziale	ISO 10874	23 Traffico intenso
Classificazione commerciale	ISO 10874	33 Heavy
Classificazione industriale	ISO 10874	41 Moderato
Certificazioni ambientali e di qualità	-	ISO 14001

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Standard	Valori Tarkett
Trattamento superficiale	-	xf²™
Spessore totale	ISO 24346	3,80 mm
Peso totale	ISO 23997	3350 g/m²
Valore di riflettanza della luce (LRV) (%)	-	26
Codice colore NCS	-	S 3502-Y
Flessibilità	ISO 24344 Method A	Media del valore misurato : 20 mm ⌀
Garanzia professionale (durata in anni)	-	12 anni

PERFORMANCE RICHIESTE DALLA MARCATURA CE

	Standard	Valori Tarkett
Marcatura CE	EN 14041	EN 14041
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0200-0027-DoP-2026-01
Reazione al fuoco - Incollato su sottofondo non combustibile	EN 13501-1	Cfl-s1
Antiscivolo (EN 13893)	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Antiscivolo	DIN 51130	R9
Propensione elettrostatica	EN 1815	Antistatico (≤ 2 kV)
Conduttività termica (W/m K)	EN ISO 10456	0,1

PERFORMANCE TECNICHE

	Standard	Valori Tarkett
Impronta residua	EN ISO 24343-1	Media del valore misurato : 0,20 mm
Attività antibatterica	ISO 22196	Naturalmente antibatterico (Bacteria mix - Ecoli e MRSA)
Abbattimento acustico - ΔLw	EN ISO 10140-3/EN ISO 717-2	19 dB
Classe di assorbimento acustico	NF S31-074	Classe A (≤ 65 dB)
Sedia con rotelle	ISO 4918	Idoneo per sedie da ufficio con rotelle di tipo W (Norma EN 12529)
Resistenza a prodotti chimici	ISO 26987	Resistente a acidi diluiti, olio, grasso, solventi e alcali
Riscaldamento a pavimento	-	Idoneo (max 27°C)

	Standard	Valori Tarkett
Resistenza del colore alla luce	ISO 105-B02	≥ 6

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E QUALITÀ DELL'ARIA

	Standard	Valori Tarkett
Riciclabile	-	Si- residuo taglio e post-use tramite ReStart® (ISO 14021)
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Paese di provenienza	-	Italy
Green Building Certifications Contribution	-	Si
EPD UL Certified	-	Si
EPD	-	Disponibile
EPD Number	-	4791835705.101.1
Cradle to Cradle®	-	Silver
Certificazione Blue Angel	-	Si
Nordic Swan Ecolabel	-	Si – 3029 0008
Certificazione SCS Floorscore	-	Si
Valore emissioni	-	A+
Allergy UK Seal Of Approval	-	Approvato
Emissioni Classificazione RTS	-	M1
Austrian Eco Label	-	Si
Contenuto riciclato	-	40 %
Senza ftalati	CEN ISO / TS 16181	Si
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)	-	-0,04 kg CO_2e /m²
Emissioni totali di carbonio (EPD Moduli A-D, incl. possibilità di riciclo)	-	-1,15 kg CO_2e /m²
Contenuto naturale	-	83 %
Contenuto immediatamente rinnovabile	-	65 %