SPECIFICHE TECNICHE E AMBIENTALI

CLASSIFICAZIONE

	Standard	Valori Tarkett
Tipologia di prodotto	EN ISO 11638	Pavimento a base di policloruro di vinile con strato in schiuma (EN 651)
Contenuto leganti strato d'usura	EN ISO 11638	Tipo I
Classificazione commerciale	EN ISO 10874	34 Very Heavy
Classificazione industriale	EN ISO 10874	42 Traffico generico
Gruppo abrasione	EN 651	T

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Standard	Valori Tarkett
Spessore totale	ISO 24346	3,50 mm
Garanzia professionale (durata in anni)	-	15 anni
Spessore strato di usura	ISO 24340	0,70 mm
Peso totale	ISO 23997	3680 g/m²
Trattamento superficiale	-	TEKTANIUM ®
Metodo di Installazione	-	Loose-Lay
Valore di riflettanza della luce (LRV) (%)	-	17,8
Codice colore NCS	-	S 5005-R80B

PERFORMANCE RICHIESTE DALLA MARCATURA CE

	Standard	Valori Tarkett
Propensione elettrostatica	EN 1815	Antistatico (≤ 2 kV)
Resistenza termica (m²•K/W)	EN ISO 10456	0,04 m²•K/W
Antiscivolo (EN 13893)	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0120-093-DOP-2019-12
Reazione al fuoco	EN ISO 13501-1	Cfl-s1 loose-lay on an A1fl and / or A2fl substrate (concrete)Cfl-s1 loose-lay on a wooden sub-floor

PERFORMANCE TECNICHE

	Standard	Valori Tarkett
Impronta residua	EN ISO 24343-1	Media del valore misurato : 0,12 mm
Gambe dei mobili	EN ISO 16581	Nessun danno
Sedia con rotelle	EN ISO 4918	Nessun danno
Curvatura del prodotto al calore	EN ISO 23999	≤ |3| mm
Resistenza del colore alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Non compromesso
Riscaldamento a pavimento	-	Idoneo (max 27°C)
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	Media del valore misurato : ≤ 0.10 %

	Standard	Valori Tarkett
Abbattimento acustico - ΔLw	EN ISO 717/2	19 dB
Classe di assorbimento acustico	NF S31-074	Classe A (≤ 65 dB)
Antiscivolo	EN 16165 national Annex NB.2	R10

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E QUALITÀ DELL'ARIA

	Standard	Valori Tarkett
Riciclabile	-	Si- residuo taglio e post-use tramite ReStart® (ISO 14021)
Paese di provenienza	-	France
Green Building Certifications Contribution	-	Si
EPD Number	-	EPD-IES-0001355:002
EPD	-	Disponibile
Material Health Statement	-	Disponibile
Certificazione SCS Floorscore	-	Si
Valore emissioni	-	A+
Contenuto riciclato	-	29 %
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)	-	5,22 kg CO_2e /m²
Emissioni totali di carbonio (EPD Moduli A-D, incl. possibilità di riciclo)	-	4,75 kg CO_2e /m²
Senza ftalati	-	Si
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Emissioni di formaldeide	EN 717-1	E1
Formaldehyde emission values	-	<10