# Natural WARM GREY 0381

## SPECIFICHE TECNICHE E AMBIENTALI

### CLASSIFICAZIONE

| | Standard | Valori Tarkett |
|---|---|---|
| **Tipologia di prodotto** | ISO 10581 | Pavimento vinilico omogeneo |
| **Contenuto leganti strato d'usura** | ISO 10581 | Tipo I |
| **Classificazione commerciale** | ISO 10874 | 34 Very Heavy |
| **Classificazione industriale** | ISO 10874 | 43 Traffico intenso |

### CARATTERISTICHE TECNICHE

| | Standard | Valori Tarkett |
|---|---|---|
| **Trattamento superficiale** | - | New iQ PUR |
| **Spessore totale** | ISO 24346 | 2 mm |
| **Spessore strato di usura** | ISO 24340 | 2 mm |
| **Peso totale** | ISO 23997 | 2800 g/m² |

### PERFORMANCE RICHIESTE DALLA MARCATURA CE

| | Standard | Valori Tarkett |
|---|---|---|
| **Dichiarazione di prestazione** | EN 14041 | 0019-0007-DoP-2013-07 |
| **Reazione al fuoco** | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| **Reazione al fuoco** | EN ISO 9239-1 | ≥ 8 kW/m² |
| **Reazione al fuoco** | EN ISO 11925-2 | Superata |
| **Propensione elettrostatica** | EN 1815 | Antistatico (≤ 2 kV) |
| **Resistenza termica (m²•K/W)** | EN 12667 | ~0,010 m²•K/W |
| **Antiscivolo (EN 13893)** | EN 13893 | Classe DS (μ ≥ 0,30) |

### PERFORMANCE TECNICHE

| | Standard | Valori Tarkett |
|---|---|---|
| **Clean room** | ISO 14644-1 | ISO classe 3 |
| **Sedia con rotelle** | ISO 4918 | Idoneo |
| **Resistenza del colore alla luce** | ISO 105-B02 | ≥ 7 |
| **Impronta residua** | EN ISO 24343-1 | Miglior valore misurato : 0,02 mm |
| **Facilità di decontaminazione** | ISO 8690 – DIN 25415 | Eccellente |
| **Resistenza a prodotti chimici** | ISO 26987 | Elevata resistenza |
| **Resistenza ai batteri** | ISO 846 Part C | Non favorisce la crescita |
| **Riscaldamento a pavimento** | - | Idoneo (max 27°C) |
| **Tenuta dei giunti - valore individuale** | EN 684 | ≥ 400 N/50mm |
| **Antiscivolo** | EN 16165 Annex B (formerly DIN 51130) | R9/R10 - Su richiesta |
| **Antiscivolo (EN 16165 Annex C)** | EN 16165 Annex C (formerly BS 7976-2; Pendulum Test Slider 96) | Basso rischio di scivolamento |

## SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E QUALITÀ DELL'ARIA

| | Standard | Valori Tarkett |
|---|---|---|
| **Riciclabile** | - | Si- residuo taglio e post-use tramite ReStart® (ISO 14021) |
| **Emissioni VOC dopo 28 giorni** | EN 16516 | Platinum (≤ 10 µg/m³) |
| **Emissioni di formaldeide** | - | E1 |
| **Made In** | - | Europe |
| **Paese di provenienza** | - | Sweden |
| **Green Building Certifications Contribution** | - | Si |
| **EPD Number** | - | S-P-01508 |
| **EPD** | - | Disponibile |
| **Material Health Statement** | - | Disponibile |
| **Certificazione SCS Floorscore** | - | Si |
| **Valore emissioni** | - | A+ |
| **Emissioni Classificazione RTS** | - | M1 |
| **Contenuto riciclato** | - | 25,5 % |
| **Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)** | - | 2,24 kg $CO_2e$ /m² |
| **Emissioni totali di carbonio (EPD Moduli A-D, incl. possibilità di riciclo)** | - | 3,09 kg $CO_2e$ /m² |
| **Senza ftalati** | - | Si |
| **Contenuto immediatamente rinnovabile** | - | 16 % |